

Mobil 1™ FS X1 5W-50

Óleo de motor avançado totalmente sintético

Descrição

Mobil 1™ é marca líder mundial de óleos de motor sintéticos que oferece o nosso melhor desempenho e proteção. A tecnologia Mobil 1 mantém o seu motor a funcionar como novo. Mobil 1 FS x1 5W-50 é um óleo de motor sintético de performance avançada desenhada para fornecer um poder de limpeza excepcional.

Vantagens e Benefícios

Mobil 1 FS x1 5W-50 é feito com uma mistura de materiais sintéticos de base de alto desempenho fortificados com um sistema de componentes precisamente balanceado que fornece:

- Proteção contra desgaste do motor e lubrificação durante todo o intervalo de drenagem de óleo
- Excelente proteção para o seu motor, ajudando a prevenir a formação de depósitos prejudiciais à saúde do motor
- Tecnologia aprimorada de limpeza para carros com maior quilometragem: 100 000km +
- Proteção para o motor durante o arranque a baixas temperaturas

* Desempenho comparado em testes padrão industriais, que usam combustíveis concebidos para promover a formação de lamas.

Aplicações

Mobil 1 FS x1 5W-50 é recomendado para vários tipos de veículos com maior quilometragem: > 100 000km.

Especificações e aprovações

Mobil 1 FS x1 5W50 tem as seguintes aprovações dos construtores:
MB 229.1
MB 229.3
PORSCHE A40

Mobil 1 FS x1 5W50 satisfaz ou excede os requisitos:
API SN
API SM
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
LEXUS LFA Service Fill

Mobil 1 FS x1 5W50 é recomendado pela ExxonMobil para aplicações que requerem:
API CF
FIAT 9.55535-M2

Características Típicas

Mobil 1 FS 0W40	
Grau SAE	SAE 5W-50
Viscosidade, cSt @ 100°C (ASTM D 445)	16.6
MRV at -40°C, cP (ASTM D4684)	23000
Viscosidade HTHS, mPa.s a 150°C, (ASTM D 4683)	4.5
Total Base Number (TBN) ASTM D 2896	13
Densidade @ 15°C, g/cm ³ , ASTM D 4052	0.846



Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, este produto não deverá produzir efeitos nocivos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e se forem observadas as recomendações indicadas na Ficha de Dados de Segurança. As Fichas de Dados de Segurança estão disponíveis através do site www.msds.exxonmobil.com. Este produto não deverá ser utilizado para propósitos diferentes daqueles para os quais foi concebido. Para a eliminação do produto usado, tomar as precauções adequadas para proteção do ambiente e proceder de acordo com a legislação aplicável.

O logótipo Mobil, o desenho do cavalo alado e "Mobil 1", "Mobil Delvac 1" e "Mobil SHC" são marcas da ExxonMobil Corporation ou de uma das suas afiliadas.

LUBRIGRUPO S.A

Estrada Nacional 1 (IC2) - Barracão - Leiria | 2420-195 Colmeias

+(351) 253 331 590

<http://www.moovelub.pt>

Propriedades típicas são obtidas com tolerâncias normais de produção e não constituem uma especificação.

Variações, que não afetam o desempenho do produto, são esperadas durante o processo de produção nas diferentes fábricas de lubrificantes. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Alguns produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte a Lubrigrupo S.A. ou visite www.exxonmobil.com.

07-2021