



Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 **Óleo de elevado desempenho para motores Diesel**

Descrição

O Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 é um óleo de elevada performance para motores diesel, oferecendo proteção comprovada desses motores operando em aplicações inerentes de serviços urbanos e fora de estrada. O Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 é recomendado pela ExxonMobil para uso em ampla faixa de aplicações de serviços pesados e nos ambientes operacionais encontrados nos sectores de transporte de cargas, mineração, construção, pedreiras e agricultura.

Vantagens e Benefícios

A tecnologia encontrada no Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 proporciona excelente performance nos motores diesel modernos e também nos mais antigos. Os principais benefícios incluem:

Propriedades	Vantagens e Potenciais Benefícios
Estabilidade térmica e a oxidação	Controla o acúmulo de sedimentos e depósitos
Reserva de TBN (número de base total)	Controle de depósitos
Estabilidade ao cisalhamento dentro do ciclo de lubrificação	Redução do consumo de óleo e proteção contra o desgaste
Excelente Detergência/dispersância	Motores mais limpos e com maior vida útil
Compatibilidade dos componentes	Maior vida útil de vedações e selos

Aplicações

Recomendado pela ExxonMobil para uso em:

- Equipamentos com motores diesel de aspiração natural e turbo alimentados de fabricantes europeus, japoneses e americanos
- Transporte rodoviário de cargas em regimes de serviço leve ou pesado
- Segmentos urbanos e fora de estrada, incluindo: construção, mineração, extração e agricultura

Especificações e aprovações

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 satisfaz ou excede as seguintes exigências da indústria:	
API SJ	X

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 é aprovado pelos seguintes fabricantes:	
MB 228.3	X
MAN 3275-1	X
MTU Oil Category 1 - Opens Crankcase Only – ODI até 500 Hrs	X
Motores Kamaz Euro-3,-4 & -5	X

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 está recomendado pela Mobil nas aplicações que exigem:	
ACEA E3, A2, B2	X
Renault RD-2, RD	X
API CG-4/CF-4/CF	X

Características Típicas

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40	
Grau SAE	15W-40
Viscosidade, cSt @ 40°C (ASTM D 445)	106
Viscosidade, cSt @ 100°C (ASTM D 445)	14.0
Índice de Viscosidade, ASTM D 2270	135
Cinzas Sulfatadas, % peso, ASTM D 874	1.1
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	9.8
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D 97	-27
Ponto de inflamação, °C, ASTM D 92	220
Densidade @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0.887



Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, este produto não deverá produzir efeitos nocivos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e se forem observadas as recomendações indicadas na Ficha de Dados de Segurança. As Fichas de Dados de Segurança estão disponíveis através do site www.msds.exxonmobil.com. Este produto não deverá ser utilizado para propósitos diferentes daqueles para os quais foi concebido. Para a eliminação do produto usado, tomar as precauções adequadas para proteção do ambiente e proceder de acordo com a legislação aplicável.

O logótipo Mobil, o desenho do cavalo alado e "Mobil 1", "Mobil Delvac 1" e "Mobil SHC" são marcas da ExxonMobil Corporation ou de uma das suas afiliadas.

LUBRIGRUPO S.A

Estrada Nacional 1 (IC2) - Barracão - Leiria | 2420-195 Colmeias

+(351) 253 331 590

+(351) 937 015 704

<http://www.lubrigrupo.pt>

Propriedades típicas são obtidas com tolerâncias normais de produção e não constituem uma especificação.

Variações, que não afetam o desempenho do produto, são esperadas durante o processo de produção nas diferentes fábricas de lubrificantes. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Alguns produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte a Lubrigrupo S.A. ou visite www.exxonmobil.com.

01-2020